

Afficheurs de parking avec affichage Libre-Complet

- Gestion des entrées et des sorties du parking
- Adaptation aux pics de fréquentation
- Optimisation des temps d'attente

NIVEAU -1	COMPLET
NIVEAU -2	LIBRE
NIVEAU -3	COMPLET
NIVEAU -4	LIBRE
NIVEAU -5	LIBRE
NIVEAU -6	COMPLET
NIVEAU -7	LIBRE

Afficheur
LIBRE / COMPLET
INDIQUANT LE FLUX
sur les différents
niveaux du parc auto



Afficheur
LIBRE / COMPLET
Installé à l'intérieur d'un
totem



Afficheur
LIBRE / COMPLET
Sur mât latéral

Gérer les entrées et les sorties de parkings est primordial pour le bon fonctionnement de la vie quotidienne de votre entreprise ou de votre administration.

Nos afficheurs de parking libre - complet permettent en amont de gérer au mieux les flux de circulation à l'extérieur et à l'intérieur de vos parkings.

Organiser les flux de véhicules au sein de vos parkings, c'est apporter plus d'efficacité à votre organisation.

Donnons vie

à vos messages

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Afficheurs de parkings prévus pour l'extérieur ou l'intérieur.
- Diodes très haute luminosité.
- Afficheurs indiquant les mots "LIBRE" (diodes vertes) ou "COMPLET" (diodes rouges) en alternance sur une ligne.
- Systèmes prêts à poser (livrés avec deux supports de fixation type équerre latérale).
- Version simple ou double face.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur des caractères au choix : 6, 8, 11 ou 13 cm.
- Pilotage par contact sec pour raccord sur un automate de gestion de parking (type GTC).
- Alimentation 220 V.
- Étanchéité IP 44.
- Très haute luminosité des diodes de couleur rouges ou vertes.*
- Grand angle de lecture : 150°.
- Afficheur à diodes implantées pour deux messages "LIBRE" OU "COMPLET".
- Dimensions :

Modèles	Hauteur des caractères (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Épaisseur En simple face (cm)	Épaisseur En double face (cm)
LIBRE / COMPLET	6 cm	55	16	8,5	16
LIBRE / COMPLET	8 cm	72	17,5	8,5	16
LIBRE / COMPLET	11 cm	90	20,3	8,5	16
LIBRE / COMPLET	13 cm	102	22,5	8,5	16

OPTIONS

- 3 Versions :
 - Version multilignes : monocaïsson (plusieurs afficheurs multiniveaux.)
 - Version messages standards : "LIBRE / COMPLET" avec possibilité d'afficher un autre message (ex : FERME).
 - Version défilante à messages variables (voir notre catalogue afficheurs Mono ou Multilignes).
- Diodes de luminosité différente sur demande.

Tous nos appareils sont conformes aux nouvelles normes européennes CE 96 selon la directive EMC n° 89/336 relative à la compatibilité électromagnétique des appareillages électriques et électroniques.

AFFICHAGE ELECTRONIQUE : Journaux lumineux • Panneaux multilignes d'information • Panneaux vidéo-graphiques • Afficheurs heure et température

HORLOGERIE INDUSTRIELLE : Distribution électrique de l'heure • Chronométrie Sportive

SERVICES : Conseil • Mise en oeuvre et formation • Maintenance • Financement

Le Parc des Mercières - 672, rue des Mercières - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE

Tél. 04 78 88 13 13 - Fax 04 78 88 25 45 - Web : www.charvet-industries.com - E-mail : charvet@charvet-industries.com



CHARVET INDUSTRIES
I n f o r m a t i o n s
M e s s a g e s
I m a g e s